双模式振荡器 KL 2



说明

根据任务需要，KL 2 双模式振荡器可从圆周运动切换为
往复运动。

基本设备
基本设备包括带 3 根夹紧条 h 的固定架系统和橡胶垫

装载能力
250 ml 锥形瓶：9 个
250 ml 分液漏斗：1 个

更多装载方式请参见 此处

AI翻译，仅供参考

详细信息

运动方式:	可从圆周运动切换为往复运动（水平）
振荡平台:	300 x 300 mm
最大负载:	2 kg
振荡转速:	30 - 420 rpm，无级可调
行程:	8 mm
定时器:	0 - 120 min / 连续运行
订货号:	6115 000
附件:	夹紧条 v 0050 477 夹紧条 h 0050 118 夹持条 0050 206 弹簧条 0050 207 试管架，44 个孔，每孔直径 14 mm 试管架，44 个孔，每孔直径 16 mm 试管架，44 个孔，每孔直径 18 mm 试管架，14 个孔，每孔直径 30 mm

技术参数

电源:	230 V 或 115 V，50 / 60 Hz，请在订货时注明
外壳防护等级:	IP 21
散热量:	约 4 W
环境温度:	5°C 至 50°C
相对湿度:	~ 85 %
尺寸（宽 x 深 x 高）:	355 x 455 x 195 mm
重量:	13,5 kg

AI翻译，仅供参考