紧凑型振荡器 KS 15 B control



说明

可编程水平往复振荡器 KS 15 B control 配备触摸显示屏，适用于可重复的振荡任务。
负载能力为 15 kg，振荡平台尺寸为 400 x 300 mm。

基本设备
基本设备，不含固定架系统。
配备触摸显示屏和可编程控制

装载能力

100 ml 锥形瓶：20 个
250 ml 锥形瓶：12 个
500 ml 锥形瓶：6 个

AI翻译，仅供参考

1000 ml 锥形瓶：4 个
250 ml 分液漏斗：1 个

更多装载方式请参见 此处

选配
USB 2.0 接口
RS 232 接口
控制接口

安全套件

详细信息

运动方式:	往复运动（水平）
振荡平台:	400 x 300 mm
最大负载:	15 kg
振荡转速:	30 - 420 rpm，以 5 rpm 为步进
行程:	17 mm
运行时间:	可编程 / 连续运行
订货号:	6172 000
附件:	固定架系统 Combifix KS 通用托盘 KS 恒温培养罩 TH 15

技术参数

电源:	230 V 或 115 V，50 / 60 H，请在订货时注明
外壳防护等级:	IP 21
散热量:	约 7 W
相对湿度:	~ 85 %
尺寸（宽 x 深 x 高）:	510 x 490 x 150 mm
重量:	19 kg
环境温度:	5°C 至 50°C

AI翻译，仅供参考