紧凑型电弧熔炼炉 MAM-1



说明

- 用于熔炼约 5-20 g 的样品，温度最高 3500°C，可满足大多数实验室用途
- 小型熔炼室确保快速抽真空和低气体消耗

AI翻译，仅供参考

• 可自由移动的水冷电极

• 可拆卸的水冷铜坩埚板，带槽形模腔

• 可按需求提供带定制模腔的坩埚板

• 可靠的非接触式电弧引燃

• 大功率电弧熔炼电源，集成于机壳内

• 配有压力计及阀门，用于电弧熔炼室抽真空和进气

• 小型前级泵（可内置）或涡轮分子泵系统（独立设备），
用于熔炼室抽真空

• 安全功能：
过温保护，
眼部保护

• 尺寸（宽 x 深 x 高）：430 x 650 x 780 mm

• 电源：230 V / 50/60 Hz / 单相

详细信息

熔炼量：	每炉 5 - 20 g
温度：	最高 3500°C，取决于熔炼量
熔炼电源：	内置
电源：	230 V / 50/60 Hz（其他电压可按需求提供）
坩埚板：	标准坩埚板或定制坩埚板
选配项：	专用冷坩埚（吸铸）、真空泵、涡轮分子泵系统 HVT52/G、高真空计、水流量控制、循环冷却机

AI翻译，仅供参考