SM 30 振荡器的最大振荡转速
SM 30 振荡器的最大振荡转速

下列最大振荡转速与负载的对应值为参考值。
由于被振荡物质的特性不同，这些数值可能略有差异。

下列振荡转速与负载的对应值为近似值。
根据被振荡物质的具体特性，这些数值可能略有差异。

最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的关系，配用 Combifix SM 固定架或 SM 通用托盘（单层运行）
最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的关系，配用 Combifix SM 固定架或 SM 通用托盘（单层运行）

型号	行程（mm）	15 - 180 rpm	200 rpm	220 rpm	240 rpm	260 rpm	280 rpm	300 rpm
SM 30 A	26 mm*	30 kg	30 kg	30 kg	15 kg	10 kg	5 kg	5 kg
SM 30 B	30 mm*	30 kg	30 kg	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg	5 kg
SM 30 B	46 mm	30 kg	20 kg	10 kg	10 kg	5 kg		
SM 30 B	50 mm	20 kg	15 kg	10 kg	5 kg			
SM 30 C ↻	26 mm*	30 kg	20 kg	15 kg	10 kg	5 kg		
SM 30 C ↔	26 mm*	30 kg	25 kg	20 kg	15 kg	10 kg	5 kg	5 kg
SM 30 AT	26 mm*	25 kg	25 kg	25 kg	15 kg	10 kg	5 kg	

最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的关系，配用 SM 双层上架
最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的关系，配用 SM 双层上架

型号	行程（mm）	15 - 180 rpm	200 rpm	220 rpm	240 rpm	260 rpm	280 rpm	300 rpm
SM 30 A	26 mm*	25 kg	20 kg	15 kg	8 kg	2 kg		
SM 30 B	30 mm*	30 kg	30 kg	25 kg	20 kg	10 kg	8 kg	5 kg
SM 30 B	46 mm	20 kg	10 kg	5 kg	2 kg			
SM 30 B	50 mm	15 kg	5 kg					
SM 30 C ↻	26 mm*	20 kg	20 kg	10 kg	5 kg			
SM 30 C ↔	26 mm*	20 kg	20 kg	15 kg	10 kg	8 kg	5 kg	

= 不允许的范围 = 不允许的范围

* 标准配置 / 标准配置

在所列最大负载下工作时，建议使用 4 个 PVC 环（0002 754）将振荡器固定于地面或工作台上。
在最大允许负载下工作时，建议使用 4 个 PVC 环（货号 0002 754）将振荡器固定在地面或工作台上。

AI翻译，仅供参考