通用振荡器 SM 30 B



说明

SM 30 B 水平振荡器非常适合最高 30 kg 的大负载及难混合介质的混匀。
多种固定架系统可供选择，有助于稳固固定不同容器。

基本设备
基本设备带振荡板和橡胶垫，　　不含固定架系统

装载能力
100 ml 锥形瓶：42 个
250 ml 锥形瓶：20 个
250 ml 分液漏斗：6 个
1000 ml 分液漏斗：2 个
试管架：4 个

更多装载方式请参见　　此处

负载详细信息　与振荡转速的关系

AI翻译，仅供参考

选配
行程 46 mm
行程 50 mm

详细信息

运动方式:	往复运动（水平）
振荡平台:	560 x 400 mm
最大负载:	30 kg
振荡转速:	15 - 300 rpm，无级调节
行程:	30 mm（选配：46 或 50 mm）
定时器:	0 - 120 min / 连续运行
订货号:	6103 000
附件:	固定架 Combifix SM A 固定架 Combifix SM B 固定架 Combifix SM C 通用托盘 SM 双层上架 SM 恒温培养罩 TH 30

技术参数

电源:	230 V 或 115 V，50 / 60 Hz，请在订货时注明
外壳防护等级:	IP 21
散热量:	约 7 W
环境温度:	5°C 至 50°C
相对湿度:	~ 85 %
尺寸（宽 x 深 x 高）:	680 x 610 x 160 mm
重量:	33 kg

AI翻译，仅供参考