通用振荡器 SM 30 B control



说明

SM 30 B control 水平往复振荡器配备触摸显示屏和可编程控制，非常适合
最高 30 kg 的大负载及难混合介质的混匀。多种固定架系统可供选择，有助于稳固固定不同容
器。

基本设备
基本设备带振荡板和橡胶垫，　　不含固定架系统
配备触摸显示屏和可编程控制

装载能力
100 ml 锥形瓶：42 个
250 ml 锥形瓶：20 个
250 ml 分液漏斗：6 个
1000 ml 分液漏斗：2 个
试管架：4 个

更多装载方式请参见　　此处

AI翻译，仅供参考

负载明细 与振荡转速的对应关系。

选配：
行程 46 mm
行程 50 mm

USB 2.0 接口
RS 232 接口
控制接口

安全套件
定点停止

详细信息

运动方式：	往复运动（水平）
振荡平台：	560 x 400 mm
最大负载：	30 kg
振荡转速：	15 - 300 rpm，以 5 rpm 为步进
行程：	30 mm（选配：46 或 50 mm）
运行时间：	可编程 / 连续运行
订货号：	6102 000
附件：	固定架 Combifix SM A 固定架 Combifix SM B 固定架 Combifix SM C 通用托盘 SM 双层上架 SM 恒温培养罩 TH 30

技术参数

电源：	230 V 或 115 V，50 / 60 Hz，请在订货时注明
外壳防护等级：	IP 21
散热量：	约 8 W
环境温度：	5°C 至 50°C
相对湿度：	~ 85 %
尺寸（宽 x 深 x 高）：	680 x 610 x 160 mm
重量：	33 kg

AI翻译，仅供参考