恒温培养罩 TH 30



说明

TH 30 恒温培养罩的温度范围为高于环境温度 5°C 至 +50°C，可
与所有 SM 30 通用振荡器组合使用，也可独立使用。其高度可容纳 2000

AI翻译，仅供参考

ml 锥形瓶。培养罩配备普通照明灯和紫外灯。还可选配
连接外部冷却系统的冷却装置。

基本设备
带 3 扇观察窗的涂层金属外壳，前门向上开启

与 Bühler 通用振荡器组合使用时，打开前门会安全切断紫外灯并停止
振荡器。
标准温度控制器：高于环境温度 5°C 至 +50°C。

选配
温度范围扩展至 +60°C
TH 30 冷却装置

详细信息

温度范围:	高于环境温度 5°C 至 +50°C
温度准确度:	设定值的 ±1%
内部尺寸（宽 x 深 x 高）:	660 x 540 x 430 mm（高度可容纳 2000 ml 锥形瓶）
照明:	普通照明灯 15 W / 紫外灯 15 W
订货号:	6162 000
附件:	TH 30 搁板 SM / TH 双层上架

技术参数

温度传感器:	PT 100
空气循环量:	240 m3/h
电源:	230 V，50 / 60 H，可按需提供 115 V 版本
尺寸（宽 x 深 x 高）:	680 x 610 x 560 mm
重量:	33 kg

AI翻译，仅供参考