# 三维振荡器 TL 10




## 说明

TL 10 三维振荡器采用缓慢的三维运动。倾斜角
可在 0° 至 9° 之间调节，振荡转速可在 1 至最高 23 rpm 之间调节。振荡平台
尺寸为 340 x 340 mm，最大负载为 10 kg。

基本设备
基本设备包括基础托盘和橡胶垫

## 详细信息

| | |
|---|---|
| 运动方式: | 三维圆周运动 |

AI翻译，仅供参考

| | |
|---|---|
| 振荡平台: | 340 x 340 mm |
| 最大负载: | 10 kg |
| 振荡转速: | 1 - 23 rpm，无级可调 |
| 倾斜角: | 0° 至 9° 可调 |
| 定时器: | 0 - 120 min / 连续运行 |
| 订货号: | 6117 000 |
| 附件: | 多层固定架系统 WS / TL |

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 电源: | 230 V 或 115 V，50 / 60 Hz，请在订货时注明 |
| 外壳防护等级: | IP 21 |
| 散热量: | 约 6 W |
| 环境温度: | 5°C 至 50°C |
| 相对湿度: | ~ 85 % |
| 尺寸（宽 x 深 x 高）: | 355 x 450 x 205 mm |
| 重量: | 18,5 kg |

AI翻译，仅供参考