VKS 75 振荡器的最大振荡转速
VKS 75 振荡器的最大振荡转速

下列最大振荡转速与负载的对应值为参考值。
由于被振荡物质的特性不同，这些数值可能略有差异。

下列振荡转速与负载的对应值为近似值。
根据被振荡物质的具体特性，这些数值可能略有差异。

最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的对应关系，配置为：Combifix VKS 固定架或 VKS 通用托盘（1 层运行）
最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的对应关系，配置为：Combifix VKS 固定架或 VKS 通用托盘（1 层运行）

型号	行程（mm）	50 rpm	120 rpm	140 rpm	160 rpm	180 rpm	200 rpm
VKS 75 A	26 mm*	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
VKS 75 B	36 mm	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	60 kg	60 kg
VKS 75 B	50 mm*	75 kg	75 kg	75 kg	60 kg	50 kg	40 kg
VKS 75 B	60 mm	75 kg	75 kg	75 kg	50 kg	25 kg	
VKS 75 B	80 mm	75 kg	75 kg	60 kg	30 kg	10 kg	

最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的对应关系，配置为：VKS 双层固定架
最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的对应关系，配置为：VKS 双层固定架

型号	行程（mm）	50 rpm	120 rpm	140 rpm	160 rpm	180 rpm	200 rpm
VKS 75 A	26 mm*	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg	10 kg	
VKS 75 B	36 mm	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg	10 kg	
VKS 75 B	50 mm*	75 kg	50 kg	30 kg	20 kg		
VKS 75 B	60 mm	75 kg	50 kg	30 kg	10 kg		
VKS 75 B	80 mm	75 kg	50 kg	20 kg			

最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的对应关系，配置为：VKS “Gigant” 三层固定架
最大负载 [kg] 与振荡转速 [rpm] 的对应关系，配置为：VKS “Giant” 三层固定架

型号	行程（mm）	50 rpm	120 rpm	140 rpm	160 rpm	180 rpm	200 rpm
VKS 75 A	26 mm*	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg	10 kg	
VKS 75 B	36 mm	75 kg	50 kg	40 kg	30 kg	10 kg	
VKS 75 B	50 mm*	75 kg	50 kg	30 kg	20 kg		
VKS 75 B	60 mm	75 kg	50 kg	30 kg	10 kg		
VKS 75 B	80 mm	75 kg	50 kg	20 kg			

= 不允许的范围　　= 不允许的范围

* 标准配置 / 标准配置

AI翻译，仅供参考