测量品质。始于1796年

FP8000 系列火焰光度计
选型需求表

请填写火焰光度计安装公司的信息，以便准确报价。请勿在此填写经销商的联系信息。

公司/部门: _____

联系人（姓名） _____

地址（街道、城市、国家） _____

_____

电话（联系人/总机） _____

电子邮件（联系人/通用） _____

样品

样品类型与工业领域 _____

溶剂（不可燃！） _____

测量哪些元素？
（最多选择5种）

Na ☐ K ☐ Li ☐ Ca ☐
Cs 1) ☐ Ba 1) ☐
1) 可安装，但不进行验证！

测量次数 每天 _____ 每周 _____

样品浓度

元素	最小值	最大值	单位（ppm、mmol/L、mg/L）
Na			
K			
Li			
Ca			
Cs			
Ba			

测量自动化

设备是否应能自动测量（自动进样器）？ 是 ☐ 否 ☐ 不确定 ☐

是否应自动稀释（稀释器）？ 是 ☐ 否 ☐ 不确定 ☐

过程自动化

仅在不使用自动进样器或稀释器时才可采用。

设备是否用作过程仪器？（4-20 mA） 是 ☐ 否 ☐ 不确定 ☐

提示：客户所需的供气设施

- 清洁、无油的压缩空气（通过空气压缩机或压缩空气瓶供给）
- 燃烧气体：丙烷/丁烷用于 Na/K/Li/Cs/(Ca)；乙炔用于 Ca/Na/Li/Cs/(K)

隐私政策：我们将根据您或我们联系的原因处理您的个人数据。更多信息可在此处查阅。

AI翻译，仅供参考