Lovibond® 色度测量

Tintometer® 集团

加德纳比色仪（AF228）

加德纳色标，三视场目视测量



- 紧凑的目视测量系统，用于单一色标测量
- 配套齐全，包含测量该色标所需的一切
- 易于使用，快速、准确
- 三视场观察，便于准确比色

货号：345010

准确测定加德纳色标

AF228包含18个玻璃标准，安装在一对色盘中，组成该色标。

快速确定色度值

您可以直接将样品与色度值进行比较，快速获得结果。

便于获得准确的颜色匹配

三分区视场的优点是可同时观察样品及色标上两个相邻的玻璃标准，使您更轻松、更快速地获得理想的颜色匹配。

便于设置容差等级

若要在预定颜色限值内快速进行颜色分级，可将玻璃标准设置为两个限值颜色，从而轻松检查样品是否处于容差范围内。

保证恒定的照明条件

仪器中的卤钨光源经过颜色校正，符合CIE标准照明体C*，从而保证颜色分级时照明条件恒定。

符合标准

每台Comparator 3000均配有符合相应标准规定光程的比色皿。

AI翻译，仅供参考

行业

化工行业 | 食品与饮料行业 | 其他行业 | 石油与天然气

应用

化学品 | 食用油与脂肪 | 石油油品与蜡

加德纳比色仪（AF228）

一款三视场仪器，通过与有色玻璃滤光片直接比较，依据加德纳色标目视确定石油油品与蜡、化学品及食用油与脂肪样品的颜色。

技术参数

适用标准	ASTM D509 ASTM D1544 ASTM D6166
颜色类型	透明
设备形式	台式

供货范围

- Comparator 3000比色仪
- 2个玻璃色盘
  - 4/30-1（左侧）：1、3、5、7、9、11、13、15、17
  - 4/30-2（右侧）：2、4、6、8、10、12、14、16、18
- 2支试管，直径10.65 mm

技术变更恕不另行通知
德国印刷
Lovibond®及Tintometer®是Tintometer集团公司的商标

AI翻译，仅供参考