Lovibond® 色度测量

Tintometer® 集团

AF333 碘色标（DIN 6162）

依据DIN 6162规定的碘色标测量颜色



- 配套齐全，包含测量碘色度所需的一切
- 测量黄色至棕色，1（最浅）至500（最深）
- 快速、经济、便携的目视匹配
- 双视场观察，结果准确

货号：433330

包含依据碘色标（DIN 6162规定）测量所需的一切

碘色标按碘溶液的规定稀释度定义，从黄色变化至棕色，范围由1（颜色最浅）至500（颜色最深）。主要用于欧洲国家的溶剂、增塑剂、树脂、油品和脂肪酸。对于碘色标读数为1或更低的颜色，可采用铂钴色度单位。

更长的使用寿命

Lovibond®测试色盘的独特之处在于采用着色玻璃标准，其颜色稳定，不受紫外光或极端环境条件影响。

请注意：我们无法保证已停产的Lovibond® Comparator 1000色盘与Lovibond® 2000+比色仪兼容。

快速、经济、便携的目视匹配

Comparator 2000+是一种灵活的模块化目视颜色分级系统。使用合适的比色仪与玻璃色盘，即可将样品与经过校准、颜色稳定的玻璃标准直接进行快速目视匹配。

双视场观察，结果准确

Lovibond®比色仪内置棱镜，使样品视场与比较视场重叠，从而改善颜色辨别与匹配。棱镜采用超声波密封，防止光学部件受到污染。每个单独分级的玻璃标准代表测量范围内的一个离散等级，而非连续刻度，有助于辨别颜色并提高结果准确性。

可保证恒定照明条件

Comparator 2000+可选配Daylight 2000照明装置。这是一种标准化光源，可提供恒定照明条件，以便准确进行颜色分级，尤其适用于颜色很浅的样品。使用Lovibond®照明装置，全天24小时均可在一致的照明条件下匹配颜色，不受环境光线影响。

AI翻译，仅供参考

行业

化工行业 | 其他行业 | 石油与天然气

应用

化学品 | 食用油与脂肪

AF333 碘色标（DIN 6162）

对DIN 6162规定的碘色标进行目视测量。碘色标按碘溶液的规定稀释度定义，从黄色变化至棕色，范围由1（颜色最浅）至500（颜色最深）。主要用于欧洲国家的溶剂、增塑剂、树脂、油品和脂肪酸。对于碘色标读数为1或更低的颜色，可采用铂钴色度单位。

技术参数

适用标准	DIN 6162
颜色类型	透明
设备形式	便携式

供货范围

- 1台Lovibond® 2000+比色仪
- 1台Comparator Daylight 2000+照明装置
- 1个4/57碘色盘，范围1-9
- 1个4/58碘色盘，范围10-50
- 1个4/59碘色盘，范围60-300
- 1个W680.OG.10 mm比色皿
- 1个W680.OG.25 mm比色皿

技术变更恕不另行通知
德国印刷
Lovibond®及Tintometer®是Tintometer集团公司的商标

AI翻译，仅供参考