Lovibond® 色度测量

Tintometer® 集团

AF334

依据加德纳色标（ASTM D1544、ISO 4630）测量颜色，1 - 18单位



- 配套齐全的加德纳色度测量套装
- 快速、经济、便携的目视匹配
- 双视场观察，结果准确
- 可保证恒定照明条件

货号：433340

让您轻松依据加德纳色标测量颜色

只需旋转色盘，找到与色标最接近的结果即可。

快速、经济、便携的目视匹配

Comparator 2000+是一种灵活的模块化目视颜色分级系统。使用合适的比色仪与玻璃色盘，即可将样品与经过校准、颜色稳定的玻璃标准直接进行快速目视匹配。

双视场观察，结果准确

Lovibond®比色仪内置棱镜，使样品视场与比较视场重叠，从而改善颜色辨别与匹配。棱镜采用超声波密封，防止光学部件受到污染。每个单独分级的玻璃标准代表测量范围内的一个离散等级，而非连续刻度，有助于辨别颜色并提高结果准确性。

可保证恒定照明条件

Comparator 2000+可选配Daylight 2000照明装置。这是一种标准化光源，可提供恒定照明条件，以便准确进行颜色分级，尤其适用于颜色很浅的样品。使用Lovibond®照明装置，全天24小时均可在一致的照明条件下匹配颜色，不受环境光线影响。

更长的使用寿命

Lovibond®测试色盘的独特之处在于采用着色玻璃标准，其颜色稳定，不受紫外光或极端环境条件影响。

请注意：我们无法保证已停产的Lovibond® Comparator 1000色盘与Lovibond® 2000+比色仪兼容。

AI翻译，仅供参考

行业

化工行业 | 食品与饮料行业 | 其他行业 | 石油与天然气

应用

食用油与脂肪 | 石油油品与蜡

AF334

双视场Comparator 2000+是依据加德纳色标测量并证明符合标准的最简单方式。它是一款适用于进货和出厂产品的质量控制仪器。可靠、可重复的颜色测试结果，是确保最终产品质量及最大限度降低生产成本的关键。

技术参数

适用标准	ASTM D1544 ASTM D6166
颜色类型	透明 半透明
设备形式	便携式

供货范围

- 1台Lovibond 2000+比色仪
- 1台Comparator Daylight 2000+照明装置
- 1个4/30AS加德纳色标色盘
- 1个4/30BS加德纳色标色盘
- 2个W680.OG.10 mm比色皿

技术变更恕不另行通知
德国印刷
Lovibond®及Tintometer®是Tintometer集团公司的商标

AI翻译，仅供参考