NEXOPART UWL 400 T

用于干筛。



驱动/控制
- 两台三相不平衡电机
- 强制调节的三维筛分运动
- 独立控制单元，可安装于墙面
- 每分钟 3,000 次激振（50 Hz）
- 符合 ISO 9001 的可校准试验设备

外壳
- 铸铝外壳

设计
- 坚固结实的结构

操作性
- 即插即用

认证
- 符合 DIN EN 10 204 的 3.1 检验证书
  需另行付费
- IQ/OQ 文件（需另行付费）

NEXOPART UWL 400 T：3-D 实验室试验筛振筛机，用于分析最多 20 kg 的干燥散状物料。

NEXOPART

让实验室更简便

莱比信中文译本 | 依据原厂资料翻译 | 非原厂中文版本

AI翻译，仅供参考

技术规格一览。

	UWL 400 T 和 H	UWL 400 N
分析方法	筛分	筛分
测量范围	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
最大筛分投料量	约 20 kg	约 20 kg
筛塔重量	最大 50 kg	最大 50 kg
试验筛直径	200 mm - 400 mm*（T） 300 mm x 300 mm，500 mm x 500 mm（H）	200 mm - 400 mm*
最大试验筛数量	13（400 x 65 mm）	13（400 x 65 mm）
干筛	有	有
湿筛分	无	有
电压	230 V，50 - 60 Hz	230 V，50 - 60 Hz
计时器	0-599分钟/ 持续运转	0-599分钟/ 持续运转
操作类型	两台三相不平衡电机	两台三相不平衡电机
可校准试验设备	是，符合 ISO 9001	是，符合 ISO 9001
接口	无	无
尺寸（宽 x 深 x 高）	600×600×1420毫米	600×600×1420毫米
重量	净重 190 kg	净重 190 kg
颜色	RAL 9003，信号白	RAL 9003，信号白
订货号	205323102 T（Classic） 205322846 T（NEXOPART TwinNut） 205323133 H （山毛榉木框架的夹紧系统）	205323140（Classic） 205322853 (NEXOPART TwinNut)

*您也可以使用 450 mm 筛子，在这种情况下，您需要订购测试筛专用设备 (206515841)。



DB 45 E 01 102023 UWL 400 T PDF NEXOPART®。
任何形式的复制，包括摘录，都必须经过许可。

莱比信中文译本 | 依据原厂资料翻译 | 非原厂中文版本

AI翻译，仅供参考